

SLIM-CODEGUARD

TASTIERE A CODICE PROFESSIONALI

Con Plug RJ45 - 8 poli ad innesto rapido per installazione facilitata e cablaggio istantaneo

Listino Prodotti
Gennaio 2018



TECNODIMENSIONE®



Programmabili e modificabili illimitatamente e direttamente su tastiera in campo (mediante codice proprietario di programmazione, anch'esso programmabile a piacere in campo).

Composizione codice d'accesso alfanumerico da 2 fino a 8 cifre.

- In tecnica "CLICK & GO" con 1 plug connettore femmina RJ45-8 poli ad innesto rapido per collegamento a centralina PHARMATRONIX.

- 8 tasti alfanumerici + tasto enter per immissione codice.

- Alimentazione 12VDC/70 mA.

- Contatto di uscita NO → NC (a riconoscimento codice) portata 12VDC/1A per comando ariporta temporizzato 5 sec. circa.

- 1 Led bicolore R/V + cicalino per conferma comando apertura.

Con mascherina di copertura autoadesiva in policarbonato 180 x 30 mm - R 2,5 spessore 0,3 mm con ideogrammi internazionali a 7 colori.

per ordinare




Q.tà

Modelli per alimentazione 12Vdc/70mA (a richiesta su commessa modelli a 24 Vdc)

MODELLI

N°

Tipologia di montaggio 1
complanarità totale a scomparsa per incasso "a filo piano" serramento senza flangia *



Tastiera a codice d'accesso SLIM-CODEGUARD tipologia 1 in tecnica "Click & Go" da incasso per scomparsa "a filo" piano serramento.

Ideale per ottenere una superficie (senza asperità) facilmente lavabile.

Predisposta con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 1,6 mm.

Completa di mascherina di copertura autoadesiva da applicare ad impianto ultimato.


*** È raccomandata la predisposizione degli scassi in fase di lavorazione dell'infisso.**

Idem c.s. ma con frontalino avente "gradino G" per profilati con spessore 3 mm.

034991NW2U

034991NW2U3

Tipologia di montaggio 2
complanare nel ribasso per incasso con flangia frontale "a filo piano" nel ribasso del pannello ♦




Tastiera a codice d'accesso SLIM-CODEGUARD tipologia 2 in tecnica "Click & Go" con flangia frontale per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello (per es. pannello-parete adiacente al serramento sul montante del quale non sono realizzabili scassi).

Completa di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 2,5 mm per incasso a scomparsa "a filo" piano pannello. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.

♦ In questo caso è raccomandata la predisposizione degli scassi "con ribasso" in fase di lavorazione del pannello.

034992NW2U

Tipologia di montaggio 3
per incasso ad infilo tradizionale con flangia frontale sovrapposta al serramento




Tastiera a codice d'accesso SLIM-CODEGUARD tipologia 3 in tecnica "Click & Go" con flangia frontale per montaggio ad infilo tradizionale.

Completa di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250x50 mm, spessore 4 mm per incasso in appoggio al serramento. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.

Incasso realizzabile anche "in campo" direttamente sul serramento già in opera.

034993NW2U

Tipologia di montaggio 4
per montaggio in appoggio a superficie mediante custodia di contenimento



Tastiera a codice d'accesso SLIM-CODEGUARD tipologia 4 in tecnica "Click & Go" inglobata entro custodia d'alluminio extrarobusta ricavata dal pieno per montaggio a superficie.


Completa di custodia protettiva extrarobusta, ricavata dal pieno in alluminio anodizzato colore "argento" (dim. 35 x 25 x 215 mm).

Mascherina autoadesiva separata a parte da utilizzare come copertura finale per nascondere le 4 viti di fissaggio della custodia sul serramento.

Da utilizzare nei casi in cui si voglia evitare incassi o tagli sul serramento.

034994NW2U

Tipologia di montaggio 5
per montaggio incassato a muro con flangia e scatola murale



Tastiera a codice d'accesso SLIM-CODEGUARD tipologia 5 in tecnica "Click & Go" per montaggio incassato mediante flangia e scatola murale.

Completo di flangia frontale in alluminio anodizzato colore "argento" - 250 x 50 mm, spessore 4 mm. da fissare alla scatola di contenimento in appoggio sul filo muro. Mascherina già inserita e fissata nella nicchia della flangia.

Corredato inoltre di scatola di contenimento murale con "ali" per zancatura rapida (dim. 65 x 30 x 230 mm), in materiale plastico ricavato da monoblocco da montare "a nicchia" nella parete per l'alloggiamento del corpo della tastiera a codice.

Nicchia murale e canalina passacavi da predisporre preventivamente.

034995NW2U

Esecuzioni speciali a richiesta con sovrapprezzo: Mascherina di copertura con Vs. logo e/o personalizzata.

Per dimensioni d'ingombro, esempi applicativi e schema di collegamento vedi pagina 36.

